有害鳥獣被害防止柵購入仕様書

１．名称（物品名）

８産環農品第２号　有害鳥獣被害防止柵購入その２

２．業務内容

以下数量の有害鳥獣被害防止柵資材一式を納入すること。

納入場所　：　京都府綴喜郡井手町地内

納入延長　：　複合柵

内訳）獣害防止柵　1,670m　上部電気柵　1,670m

３．構造規格及び設計

イノシシ・シカ・サル対策として、複合柵の上部は３段キャップ式電気柵、下部は本体部金網とする。上部電気柵は施工の関係上キャップ式とし、電線が３０度程度傾斜及び直立の両機能を有すること。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令により、耐用年数１４年以上を有すること。

【参考品：近江屋ロープ株式会社製　ビリビリイノシッシ】

＊参考品と同等品以上とすること。なお、国基準φ5.0 線形未満の場合は、必ず同等溶接強度であることを示す書類を添付すること。

① 本体部金網

サイズ	φ４㎜×H1500 ㎜×W2150 ㎜ OR 溶接（国基準φ5.0 線形と同等溶接強度）
材　質	JIS G3547　SWMG　H-3　（線断は JIS の基準に準ずる）
ﾒｯｷ 量	130ｇ/㎡
備　考	金網は OR 溶接を施した高強度かつ下部６段目以降は目合 75 ㎜×150 ㎜以下とする。（なお同等品選定の参考として、φ5ｍｍ以上の場合は OR 溶接であることを要しない）

② 支柱（丸パイプ）

サイズ	t0.5 ㎜×φ38.1 ㎜×H1500 ㎜
材　質	JIS G3302　SGC570
ﾒｯｷ 量	180g/㎡
備　考	

③ 支柱用杭（角パイプ）

サイズ	t1.6 ㎜×25 ㎜×25 ㎜×H990 ㎜
材　質	STKMR400
ﾒｯｷ 量	120g/㎡
備　考	降伏点応力 400N 以上

4．施工時の安全について

本業務は、受益者による少人数での安全な施工を遂行するため、施工性に優れ、一定の強度を確保できた資材を採用している。

また、設置については特殊な工具を使用せず、支柱は容易に打込める２段式支柱とする。

5．製品の保証について

納品する資材は新品とし、資材等の保証期間を納品後１年以上とすること。

6．同等品以上について

同等品とは、規格（形状、材質、大きさ等）・品質・性能が参考品と同等以上であるものとする。

7．その他

地元による自力施工を原則とするため、資材の内訳、設置方法、施工手順、使用方法等について、適正かつ誠意をもって指導を行うこと。