資材　有害鳥獣被害防止柵(H1.5m＋上部電柵3段)仕様

総括表　　L=　1,670　m　【複合柵】

部材	数量	単位	延長	備考
【獣害防止柵】			1,670	
本体部金網　4.0φ×H1,500㎜×W2,150㎜　75㎜目×150㎜目 OR溶接	835	枚		
支柱(丸パイプ)　t0.5㎜×38.1φ×H1,500㎜	835	本		
支柱用杭(角パイプ)　t1.6㎜×25㎜×25㎜×H990㎜	835	本		
支柱(丸パイプ)用キャップ	835	個		
アンカー　プラアンカー43型〔430㎜〕	1,670	本		
SUS結束線　支柱結束用　＃16　500㎜	2,505	本		
【上部電気柵】			1,670	
FRPポール　14φ×500㎜	838	本		
FRPポール用フック　14φ	2,514	個		
ポールキャップ　OK-3	838	個		
ゲッターコード　500m巻	11	個		
張線用スプリング	167	個		
打込ボルト	9	本		

有害鳥獣被害防止柵(H1.5m＋上部電柵３段)仕様　部材規格表

【複合柵】

	材質	サイズ	参考重量

①本体パネル部　（1670m）

本体部金網	JIS G3547 SWMG H-3（亜鉛鍍金鉄線３種鍍金）	4.0φ×H1,500㎜×W2,150㎜（150㎜目×75㎜目）	6.5kg
支柱(丸パイプ)	JIS　G3317　SZACH（高耐食鍍金）	t0.5㎜×38.1φ×H1500㎜	0.7kg
支柱用杭(角パイプ)	STKMR290（亜鉛鍍金）	t1.6㎜×25㎜×25㎜×H990㎜	1.3kg
支柱(丸パイプ)用キャップ	ポリアセタール樹脂		
プラアンカー　４３型		430㎜	92g
本体部金網結束線	ステンレス	#16×500㎜	

②電気柵部　　（1670m）

FRPポール	FRP	14φ×500㎜	60g
FRPポール用フック	FRP	14φ	
支柱キャップ(OK-3)	ポリアセタール樹脂		150g
ゲッターコード		500m	
張線用スプリング			45g

※重量は計算重量となります。