

資材 有害鳥獣被害防止柵 (H1.5m + 上部電柵3段) 仕様

総括表

L= 1,017 m 【複合柵】

部材	数量	単位	延長	備考
【獣害防止柵】			1,017	
本体部金網 4.0φ×H1,500mm×W2,150mm 75mm目×150mm目 OR溶接	509	枚		
支柱(丸パイプ) t0.5mm×38.1φ×H1,500mm	509	本		
支柱用杭(角パイプ) t1.6mm×25mm×25mm×H990mm	509	本		
本体金網取付用フック 3.2φ×W60mm×H70mm フック溝30mm	509	個		
支柱(丸パイプ)用キャップ	509	個		
アンカー プラアンカー43型 [430mm]	1,017	本		
SUS結束線 支柱結束用 #16 500mm	1,527	本		
【上部電気柵】			1,017	
FRPポール 14φ×500mm	509	本		
FRPポール用フック 14φ	1,527	個		
ポールキャップ OK-3	509	個		
ゲッターコード 500m巻	7	個		
張線用スプリング	102	個		
打込ボルト	6	本		

有害鳥獣被害防止柵(H1.5m＋上部電柵3段)仕様 部材規格表

【複合柵】

	材質	サイズ	参考重量
--	----	-----	------

①本体パネル部 (1,017m)

本体部金網	JIS G3547 SWMG H-3 (亜鉛鍍金鉄線3種鍍金)	4.0φ×H1,500mm×W2,150mm (150mm目×75mm目)OR溶接	6.5kg
支柱(丸パイプ)	JIS G3317 SZACH (高耐食鍍金)	t0.5mm×38.1φ×H1500mm	0.7kg
支柱用杭(角パイプ)	STKMR290 (亜鉛鍍金)	t1.6mm×25mm×25mm×H990mm	1.3kg
本体金網取付用フック	JIS G3547 SWMG H-3 (亜鉛鍍金鉄線3種鍍金)	3.2φ×W60mm×H70mm フック溝30mm	
支柱(丸パイプ)用キャップ	ポリアセタール樹脂		
ブラアンカー 43型		430mm	92g
本体部金網結束線	ステンレス	#16×500mm	

②電気柵部 (1,017m)

FRPポール	FRP	14φ×500mm	60g
FRPポール用フック	FRP	14φ	
支柱キャップ(OK-3)	ポリアセタール樹脂		150g
ゲッターコード		500m	
張線用スプリング			45g

※重量は計算重量となります。