

資材 有害鳥獣被害防止柵(H1.5m＋上部電柵3段)仕様

総括表

L= 780 m 【複合柵】

部材	数量	単位	延長	備考
【獣害防止柵】			780	
本体部金網 4.0φ×H1,500mm×W2,150mm 75mm目×150mm目 OR溶接	391	枚		
支柱(丸パイプ) t0.5mm×38.1φ×H1,500mm	391	本		
支柱用杭(角パイプ) t1.6mm×25mm×25mm×H990mm	391	本		
支柱(丸パイプ)用キャップ	391	個		
アンカー プラアンカー43型 [430mm]	782	本		
SUS結束線 支柱結束用 #16 500mm	1,173	本		
【上部電気柵】				
FRPポール 14φ×500mm	391	本		
FRPポール用フック 14φ	1,173	個		
ポールキャップ OK-3	391	個		
ゲッターコード 500m巻	5	個		
張線用スプリング	78	個	780	
打込ボルト	4	本		

有害鳥獣被害防止柵(H1.5m＋上部電柵3段)仕様（参考） 部材規格表

【複合柵】

	材質	サイズ	参考重量
--	----	-----	------

①本体パネル部 (780m)

本体部金網	JIS G3547 SWMG H-3（亜鉛鍍金鉄線3種鍍金）	4.0φ×H1,500mm×W2,150mm（150mm目×75mm目）	6.5kg
支柱(丸パイプ)	JIS G3317 SZACH（高耐食鍍金）	t0.5mm×38.1φ×H1500mm	0.7kg
支柱用杭(角パイプ)	STKMR290（亜鉛鍍金）	t1.6mm×25mm×25mm×H990mm	1.3kg
支柱(丸パイプ)用キャップ	ポリアセタール樹脂		
ブラアンカー 43型		430mm	92g
本体部金網結束線	ステンレス	#16×500mm	

②電気柵部 (780m)

FRPポール	FRP	14φ×500mm	60g
FRPポール用フック	FRP	14φ	
支柱キャップ(OK-3)	ポリアセタール樹脂		150g
ゲッターコード		500m	
張線用スプリング			45g

※重量は計算重量となります。