

## ＜養生仕様 参考資料＞

1. 搬出入前及び完了後に、壁、床、エレベーター等のキズ、汚れを確認し、責任の所在を明確化する。
2. クロス仕上げの壁面、サイン表示板 などにはガムテープを使用しない。
3. 資材置場をあらかじめ決めておく。
4. 1階2階窓口カウンター部の両開きスイング扉は 移転作業時は一時撤去及び復旧とする。
5. 各居室の入り口について 常開不可の居室については移転作業時のみの対応とする。

場所	床	壁	天井
荷捌き場、風除室 	ブルーシート ※荷捌き所の床材によっては プラベニヤ敷設 風除室等床材質の異なる箇所要注意	板ダン ※高さ:900mmまで	—
EV 	プラベニヤ全面養生 EV前周辺は 隙間なく敷設 ※乗入口にブリッジ設置	プラスチック段ボール 全面養生 ※操作パネル部 切欠き 手すり等 養生実施 ガラスは緩衝材とコンパネ 養生	プラスチック段ボール 全面養生
通路 	ブルーシート + プラベニヤ ※ベニヤはズレ止め実施	板ダンボール ※高さ:900mmまで L型金物で支持する (屋内消火栓、EPS等個別)	—
各エリア内 	プラベニヤ	居室入口の扉、柱壁の角 ※扉は全開状態にし、 全面をプラスチック段ボール +ジャバラカバーで覆う	—